



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu

CONTACT SPRAY by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykułu

30 720

Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu

Środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych. Ułatwia zapłon. Eliminuje utlenione miejsca na stykach, powodując niezakłócony przepływ prądu. Konserwuje instalacje elektryczne w pojazdach. Zapobiega przed utlenianiem i tworzeniem się siarczków w : przewodach, kontaktach elektrycznych, wtyczkach, przyłączach kablowych, bezpiecznikach i świecach zapłonowych.

Właściwości produktu

Zapewnia niezakłócony przepływ prądu na stykach elektrycznych

Zabezpiecza przed działaniem wody, soli, słabych kwasów

Posiada doskonale właściwości penetrujące

Właściwości antykorozyjne

Usuwa utlenione miejsca na stykach

Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz

Zastosowano gazy wolne od CFC

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	400 ml
Kolor	bezbarwny
Temperatura stosowania	10-25°C
Zawartość LZO	80 %
Zawartość substancji trwałych	20%

Stosowanie

Przygotować podłoże; dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być spryskiwane. Przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem przez około 1 minutę. Równomiernie spryskać wybrane miejsca w odległości 30 cm. W przypadku trudnodostępnych miejsc użyć rurki rozpryskującej. Chwile odczekać. Uruchomić silnik. W razie problemów spryskać cały układ zapłonowy. Odczekać kilka minut. Jeśli jest to konieczne to wytrzeć nadmiar preparatu miękką ściereczką.

Karta techniczna produktu wersja 04 z dnia 25/03/2014