



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu

FLUOMARKER by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykułu

14 510; 14 520; 14 530; 14 540; 14 550; 14 560; 14 570; 14 580

Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu

Profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa. Idealny do prac na powierzchniach: asfalt, drewno, metal, beton, szkło, kamień a także bezpośrednio na grunt, w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie: w budownictwie lądowym i wodnym, przy budowie dróg i autostrad, linii energetycznych, gazociągów i wodociągów, pracach konstrukcyjnych, pracach geodezyjnych, odkrywkowych, archeologicznych, magazynowych, do znakowania miejsc niebezpiecznych, do prac związanych z architekturą terenów zielonych, do prac w leśnictwie i ścinie drewna.

Właściwości produktu

Dysza rozpyłowa 360°, która umożliwia aplikacje w każdej pozycji
Ergonomiczna głowica
Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
Odporność na warunki atmosferyczne
Oferta w 8 najbardziej popularnych kolorach
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	500 ml
Baza	żywica alkidowa modyfikowana
Kolor	żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, różowy, biały, czarny, niebieski
Połysk	mat
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	10-15 min
Nieprzylepny	30-40 min
Twardy/gotowy do pokrycia	24 h
Wydajność	2,2 – 2,5 m ² w zależności od koloru i rodzaju powierzchni przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 130°C
Zawartość LZO	około 62 %
Zawartość substancji trwałych	około 38 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	ograniczona
Stosowanie podkładów	nie ma potrzeby
Możliwość nanoszenia innych powłok	nie ma potrzeby



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Stosowanie

Przy użyciu Fluomarkera jako typowego znacznika nie ma potrzeby stosowania podkładu. Uwaga. Natomiast do malowania większych powierzchni (nie tylko do znakowania) powinniśmy zastosować biały podkład, celem uzyskania bardziej intensywnego koloru i dodatkowo zabezpieczyć lakierem bezbarwnym DECO COLOR.

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez ok. 3 min wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut.

Karta techniczna produktu wersja 04 z dnia 25/03/2014