



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna  
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

## Nazwa produktu

**KONTROLLACK by DECO COLOR® aerosol line**

## Numer artykułu

24 547

## Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

## Opis produktu

Szybkoschnący lakier do kontroli jakości prac lakierniczych i blacharskich. Jest bardzo łatwy w użyciu. Kontroluje czy cała powierzchnia została dokładnie szlifowana. Uwidacznia te miejsca, które należy ponownie przeszlić. Łatwa aplikacja i duże opakowanie powoduje, że produkt ten cieszy się uznaniem blacharzy i lakierników.

## Właściwości produktu

Wyraźnie szybszy czas schnięcia po 3 minutach można szlifować!  
Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze bądź ponownie szpachlować  
Kompatybilny z wszystkimi systemami lakierniczymi  
(alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej  
Łatwa aplikacja  
Bardzo dobra przyczepność do podłoża (przygotować prawidłowo podłoże)  
Odporność na działanie benzyny  
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz  
Zastosowano gazy wolne od CFC

## Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	500 ml
Baza	żywica nitro-syntetyczna
Kolor	czarny
Połysk	mat
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	5-8 min
Nieprzylepny	15-20 min
Twardy/gotowy do pokrycia	10-14 h
Wydajność	2-2,5 m <sup>2</sup> przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 100°C
Zawartość LZO	około 80 %
Zawartość substancji trwałych	około 20 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	ograniczona
Stosowanie podkładów	nie dotyczy
Możliwość nanoszenia innych powłok	możliwe



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna  
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

## Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

## Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C, ponieważ taka temperatura jest optymalna dla dobrego schnięcia lakieru. Nie należy zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy również od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed rozpoczęciem malowania należy przez około minutę dobrze wstrząsać pojemnikiem, aby spowodować prawidłowe wymieszanie lakieru poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier należy nanosić kilkoma cienkimi warstwami, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Począć aż lakier kontrolny wyschnie. Następnie rozpocząć szlifowanie wszystkich tych powierzchni, jakie zostały zaznaczone lakierem. Po zakończeniu malowania oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez około 3 sekundy.

**Karta techniczna produktu wersja 04 z dnia 25/03/2014**