



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu

PENETRATING OIL by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykułu

30 680

Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu

Odrzewiacz i niezawodny smar. Działa skutecznie, ponieważ zawiera MoS₂ [dwusiarczku molibdenu], który zawiera molekuly redukujące proces tarcia. Zmniejsza zużycie się powierzchni przylegających do siebie i tworzy warstwę rozdzielającą o dużej wytrzymałości. Dzięki niezwykłym właściwościom stosuje się go do rozłączania najbardziej zabezpieczonych śrub i zawiasów czy sworzni. Jest również stosowany do naoliwiania powierzchni ślizgowych, konserwacji układów hamulcowych i wszelkiego rodzaju łańcuchów. Środek ma zastosowanie do szybkich napraw w czasie produkcji

Właściwości produktu

Zawartość molekuł dwusiarczku molibdenu(MoS₂)
Rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zabezpieczenia
Właściwości antykorozyjne
Właściwości penetrujące
Dociera nawet do najdrobniejszych zagłębień kapilarnych podłoża
Pozwala na miejscowe nanoszenie
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Zastosowano gazy wolne od CFC

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	400 ml
Temperatura stosowania	10-25°C
Zawartość LZO	około 85 %
Zawartość substancji trwałych	około 15 %

Stosowanie

Przygotować podłoże; dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być spryskiwane. Przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem przez około 1 minutę. Równomiernie spryskać wybrane miejsca w odległości 30 cm. W przypadku trudnodostępnych miejsc użyć rurki rozpryskującej. Odczekać kilka minut i rozłączyć skorodowane lub zabezpieczone, czy zatarte elementy. Jeśli jest to konieczne to wytrzeć nadmiar preparatu miękką ściereczką.

Karta techniczna produktu wersja 04 z dnia 25/03/2014