

# DECO COLOR®



Data sporządzenia i zgłoszenia w PCN UE : 21-12-2024  
Nadany kod UFI: DRDX-FKGGH-M00S-G8N5

Nazwa handlowa: DECO COLOR® RENOVATOR KALORYFER

Importer/ Dystrybutor:  
CHEMMOT Ewa Kumorek spółka komandytowa; Polska, 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

## Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt jest sklasyfikowany, jako mieszanina stwarzająca zagrożenie według rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP)

## Niebezpieczeństwo:

Aerosol 1 Wyrób aerosolowy, kategoria zagrożenia 1.  
H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.  
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

## Uwaga:

Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.  
H319 Działa drażniąco na oczy.

## Uwaga:

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie narkotyczne.  
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia człowieka oraz dla środowiska: Brak innych zagrożeń

## Elementy oznakowania

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze  
Niebezpieczeństwo

## Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.  
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

## Zwrot wskazujący środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 Chronić przed dziećmi.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.  
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
P261 Unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy.  
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C, 122°F.  
P501 Zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.



---

**RENOVATOR KALORYFER**

Data sporządzenia i zgłoszenia w PCN UE : 21-12-2024  
Kod UFI: DRDX-FKGH-M00S-G8N5

---

Informacje uzupełniające o zagrożeniach:

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zawiera:

Aceton  
Octan butylu

Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami:

Brak danych

---

**UFI: DRDX-FKGH-M00S-G8N5**

LZO/VOC ZAW. /CONT.630 g/l. LIMIT 840g/l

LZO/VOC 2004/42/EC/Cat.II B(e)

---