

# DECO COLOR®

Data sporządzenia i zgłoszenia w PCN UE : 22-05-2024  
Nadany kod UFI: EHK3-SFE2-Y101-DY5X

Nazwa handlowa: DECO COLOR® MASTICAR UBC

Importer/ Dystrybutor:  
CHEMMOT Ewa Kumorek spółka komandytowa; Polska, 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

## Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Produkt jest sklasyfikowany, jako mieszanina stwarzająca zagrożenie według rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP)

### Niebezpieczeństwo:

Aerosol 1 Wyrób aerosolowy, kategoria zagrożenia 1.  
H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.  
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

### Uwaga:

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1.  
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

### Uwaga:

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.  
H315 Działa drażniąco na skórę.

### Uwaga:

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe , kategoria zagrożenia 3.  
działanie narkotyczne.  
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

### Uwaga:

Aquatic Chronic 2 Przewlekłe (długotrwałe) zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 2.  
działanie narkotyczne.  
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia człowieka oraz dla środowiska: Brak innych zagrożeń

## Elementy oznakowania

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze  
Niebezpieczeństwo

### Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.  
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### Zwrot wskazujący środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić.  
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.  
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

**DECO COLOR® MASTICAR UBC**

Data sporządzenia i zgłoszenia w PCN UE : 22-05-2024  
Kod UFI: EHK3-SFE2-Y101-DY5X

---

P302 + P352 + P362 + P364 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C, 122°F.

P501 Zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach: Brak

Zawiera:

Węglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne  
Węglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne

Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami:  
Brak danych

---

**UFI: EHK3-SFE2-Y101-DY5X**

LZO/VOC ZAW. /CONT.512 g/l. LIMIT 840g/l  
LZO/VOC 2004/42/EC/Cat.II B(e)

---